

*"Limpiando el planeta Tierra de forma segura"*

- Para coches y cabinas de camiones, utilice 56,69 gramos de **SC-1000** por cada 3,78 litros de agua para crear un excelente champú para un **lavado a mano** que elimina las manchas y los puntos. Una solución de 2 partes de **SC-1000** por cada 5 partes de agua puede usarse para lavar las manchas del pavimento, insectos, sal y humo, frote con un cepillo suave o una esponja. Enjuague con agua limpia y templada.
- Cuando use una **estación de lavado**, diluya el **SC-1000** en el tanque con una solución de 1:20 a 1:80 partes de agua. Se recomienda el uso de agua blanda para minimizar las manchas dejadas por el agua dura en el exterior de la superficie del vehículo. Ya sea con un trapo o a mano, aplique el producto en superficies difíciles de limpiar tales como las dejadas por manchas de insectos en los bordes interiores, superficies, llantas de aleación, cubierta del motor y escape, en una proporción 1:5 partes de agua templada y usando un cepillo de nylon suave con mango. Frote suavemente las superficies a limpiar con una esponja, un cepillo de nylon suave o un trapo de felpa. Algunas manchas necesitan que el producto repose de 3 a 5 minutos antes de enjuagarlo y secarlo en la estación de lavado.
- Para **áreas concretas de goma y embellecedores de vinilo**, tales como parachoques, protectores de las ruedas, superficies de los neumáticos, juntas de las ventanillas y de las puertas, aplique el producto generosamente sin diluir y frote hasta que esté seco o limpie y enjuague la superficie y vuelva a aplicar el producto para mejorar las propiedades elastoméricas de la goma y el vinilo.
- El exceso de producto dejado en las superficies puede causar ralladuras en los cristales y en otras superficies reflectantes. Tenga cuidado cuando lave a mano de enjuagar a conciencia.
- Para el lavado del **motor del coches y camiones**, utilice 1 parte de **SC-1000**, 1 parte de **SC-Supersolve** y 3 partes de agua, aplique y deje reposar durante 5 minutos y enjuague con agua para eliminar el aceite, la grasa y la suciedad.
- Para las **ruedas de los camiones, motores muy sucios y chasis**, mezcle 1 parte de **SC-1000**, 1 parte de **SC-Supersolve** y 1 parte de agua. Aplique con un spray, déjelo actuar 5 minutos y enjuáguelo con agua limpia a presión.
- El **interior del automóvil** también puede limpiarse con una solución de 1 parte de **SC-1000** por 50 partes de agua usando un cepillo en la tapicería y una toalla para eliminar la mayor parte de las manchas y la suciedad. El **SC-1000** también le ayudará a eliminar los malos olores.
- Para el **exterior de las llantas**, use 1 parte de **SC-1000** por 2 partes de agua; agite con un cepillo de cerdas duras y enjuague posteriormente.

Nuestros productos son naturales y certificados:



#### ESPAÑA

E: [ump@ump-spain.com](mailto:ump@ump-spain.com)  
T: +34 942 360 472

UMP SPAIN  
C/Juan de Herrera 2, 1ºD, 39002, Santander

#### FRANCIA

E: [umpfrance@ump-spain.com](mailto:umpfrance@ump-spain.com)  
T: +34 609 481 130

UMP FRANCE  
Parque tecnológico de Zamudio, Laga Bidea, Ed. 84  
48160, Derio (España)  
Château de Vézetz, 37270, Vézetz (Francia)