



SC-1000, ODOR EX, SC-MAGIC PAN HAND DISHWASHING,
SC-LAUNDRY DETERGENT, SC-EZ SOLV AND SC-MAXISOLV

"Limpiando el planeta Tierra de forma segura"

- Como limpiador previo de animales, el **SC-1000** se diluye en una solución al 1% en un tanque con agua limpia y se rocía (spray) sobre los animales, o en caso de disponer de ello se rellena un tanque donde los animales se puedan rebozar, para remover los insectos, heces, orinas, mucosidades y barro que se adhieren a los animales antes de iniciar la matanza de los mismos. Seguidamente se procede a aclararlos de arriba abajo mediante agua con máquina de agua a presión o spray o más recomendable, mediante una puerta ducha (similares a las de ciertas piscinas municipales para los humanos) por dónde los animales han de pasar.
- Para la remoción de sangre y cualquier tipo de residuos dentro del área o sala de matanza, preparar una solución de **SC-1000** con agua caliente al 20% y aplicarlo mediante un sistema de agua a presión como mínimo de 1000 psi con una varilla estrecha y que dibuje un ángulo de unos 15-20 grados. Recomendamos añadir nuestro aditivo de espumante (5% sobre la solución) para asegurarnos y controlar dónde hemos aplicado la solución y dónde no. Dejarlo actuar aproximadamente unos diez minutos antes de realizar un minucioso aclarado con agua caliente en dirección hacia el desagüe. El producto que estamos arrastrando en este aclarado nos ayudará a limpiar y mantener los desagües, tuberías y alcantarillas limpias de grasas, sangre y todo tipo de residuo que se desprende del proceso de la matanza.
- Para una buena y completa limpieza de todo el proceso, es necesario limpiar la sala y utensilios de cuelgue de las piezas de carne con una solución de **SC-1000** al 0,5 % con agua limpia, seguido de un minucioso aclarado de arriba abajo y en dirección al desagüe y luego inmediatamente enfriar la sala.
- Para la limpieza de materiales de nailon, poliéster, tablas de corte de poliéster de alta densidad (HDPE), PVC, cintas transportadoras de plástico, metal, PVC o cualquier otro material usar **SC-1000** y **Odor Ex® Cleaning Deodorizer** (en una proporción 80/20 respectivamente) y diluir esta solución al 10% con agua caliente (de nuevo se aconseja añadir el aditivo de espumante para controlar dónde aplicamos y dónde no). Pulverizarlo sobre la superficie y dejarlo actuar en torno a 10 minutos para posteriormente aclararlo minuciosamente. Si aplicamos aire caliente sobre estas cintas transportadoras, y en general todo tipo de superficies, éstas se secarán inmediatamente y nos ayudará a reducir la formación o aparición de colonias bacterianas.
- Para la limpieza general de los suelos de las salas de corte y vestuarios, utilizar una solución del 5% de **Odor Ex® Cleaning Deodorizer** con agua presión; primero retirar los escombros y residuos del suelo y luego aplicar la solución a presión en dirección al desagüe del suelo; a continuación aclarar con agua caliente y secar con las escobas de goma en dirección al desagüe.
- Para los utensilios de corte, incluido sierras y máquinas con sierra, ganchos o elementos de transporte de las piezas y ganchos de colgar las piezas; retirar los residuos o escombros primero y luego elegir una de las dos formas que existen para la limpieza:
 - Mediante spray de una solución de **SC-1000** al 10% con agua preferiblemente caliente para finalizar aclarando con un paño húmedo
 - Introducir los utensilios en un recipiente con una solución de **SC-Magic Pan o SC-1000** con un ratio de 35 mm³ por cada 4 litros de agua que entren en el recipiente; frotar tanto como sea necesario y dejarlo dentro de la solución unos 15-20 minutos; finalmente aclarar y fregar.

↑ ESPAÑA

E: ump@ump-spain.com
T: +34 942 360 472

UMP SPAIN
C/Juan de Herrera 2, 1ºD, 39002, Santander

↑ FRANCIA

E: umpfrance@ump-spain.com
T: +34 609 481 130

UMP FRANCE
Parque tecnológico de Zamudio, Laga Bidea, Ed. 84
48160, Derio (España)
Château de Vézétz, 37270, Vézétz (Francia)

- Para desagües, tubos de alcantarilla y cisternas de recolección utilice una solución fuerte de **SC-1000** diariamente en las trampas de grasa (240 mm³ diarios) y limpie las tuberías o tubos por lo menos una vez al año (consultar este tratamiento con el proveedor).
- Para maquinaria de hervir de cocina, separadores de grasa, precipitadores, secadoras, congeladores y en general todo equipo con proceso cerrado de bombeo, preparar una solución de **SC-1000 y SC-MaxiSolv** en un ratio de 90/10 respectivamente y luego diluirlo en agua clara al 20% y aplicar (mediante spray) o sumergir todas las superficies metálicas del proceso para asegurarnos de la eliminación de grasas, barnices, residuos derivados de las proteínas de la carne y los olores derivados de todos ellos. Para superficies de cocinas, como por ejemplo los hornos, donde los residuos de grasa son muy elevados, recomendamos la utilización del **SC-Ez- Solv** aplicado puro sobre la superficie y al cabo de un minuto remover o limpiar con un trapo especial para ese tipo de superficie y con una solución de **SC-1000** al 10% para finalizar aclarando con agua limpia.
- Para la limpieza en tejidos de manchas de sangre, heces o residuos de orina, primero aplicar **SC-1000** directamente sobre la mancha y frotar con un cepillo especial para ese tipo de tejido; dejarlo a remojo en una solución de **SC-1000** al 20% en agua tibia (no caliente) durante 20 minutos antes de meterlo en la lavadora convencional.
- Para la eliminación de olores en el ambiente utilizar el **SC-Odor-Ex® Odor Neutralizer** , mediante una sistema de atomización colocado estratégicamente. Aplicarlo puro y en las cantidades recomendadas por el proveedor. Para que sirva de ejemplo, un matadero de unos 200 metros cuadrados y con un sistema de atomización colocado a unos 2-3,5 metros de altura, necesitaría unos 2 litros diarios de producto en condiciones normales.
- Para remover algas y mohos, el **SC-1000** al 20% es extremadamente eficiente aplicándolo con spray o con un dispersador manual y limpiando luego con un cepillo adecuado para cada superficie. Finalmente aclarar con agua limpia.
- Se recomienda limpiar también los vehículos que transportan la carne (sobre todo el interior) con una solución de **SC-1000** al 10% mediante un sistema de agua a presión y posterior aclarado con agua limpia.

Nuestros productos son naturales y certificados:



Los productos de SAFE-CARE® son 100% basados en plantas y frutas renovables, completamente no tóxicos, no-corrosivos, 100% biodegradables y seguros para usar en todas las aplicaciones de limpieza de derrames de aceite.

↑ ESPAÑA

E: ump@ump-spain.com
T: +34 942 360 472

UMP SPAIN
C/Juan de Herrera 2, 1ºD, 39002, Santander

↑ FRANCIA

E: umpfrance@ump-spain.com
T: +34 609 481 130

UMP FRANCE
Parque tecnológico de Zamudio, Laga Bidea, Ed. 84
48160, Derio (España)
Château de Vézetz, 37270, Vézetz (Francia)