

## ■ SC Grease Trap & Drain Cleaner

- SC-Grease Trap & Drain Cleaner es una combinación de nuestro potente limpiador SC-1000TM con biodigestores llamados bacillus septillus en forma de esporas.

## ■ Usos

- SAFE CARE® Grease Trap & Drain Cleaner esta destinado al mantenimiento de trampas de grasas, para disolver grasas, eliminar olores, y mantener libres de grasas acumuladas las tuberías de desagüe.
- Usado para mantenimiento rutinario, SC- Grease Trap & Drain Cleaner elimina de forma eficaz grasas de comida y parafinas sin dañar el equipamiento y tuberías como sucede con peligrosos cáusticos o solventes.

## ■ Instrucciones de Uso

- Si la trampa de grasa ya esta afectada por el vertido de grasas y materia organica, puede ser necesario limpiar completamente el tanque y las canalizaciones hasta la unidad sanitaria de descarga.
- Si se han producido calcificaciones, puede ser necesario realizar un lavado ácido con SC-OmniBrite Acid antes de usar SC-OmniBrite Acid before using SC- Grease Trap & Drain Cleaner.
- Posteriormente, use 1 galón (3,8 litros) de producto por cada 10 galones de capacidad (38 litros) y deje actuar durante 20 minutos bloqueando la salida del tubo de desagüe. Drene el tanque y enjuague a fondo.
- Para limpieza de desagües, impida la caída de agua en el desagüe y espere hasta que el nivel de agua haya desaparecido. Bloquee la tubería y aplique agua caliente en cada entrada a la canalización hasta cubrirla de agua. Añada 8 onzas (0,25 litros) de SC-Grease Trap & Drain Cleaner por cada entrada a la tubería, fregadero, etc. Deje actuar durante toda la noche y posteriormente desagüe. Para mantenimiento posterior y garantizar una óptima limpieza use 8 onzas (0,25 litros) de producto en cada punto de acceso a la canalización diariamente hasta que las trampas de grasas queden libres de sustancias orgánicas si éstas no se han limpiado totalmente. Aplique una vez a la semana para mantenimiento.

## ■ Propiedades Básicas

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Apariencia: Claro, ligeramente viscoso, ambar muy claro</li> <li>■ Olor: Surfactante ligero</li> <li>■ Solubilidad en agua: 100%</li> <li>■ Punto de ebullición: 100°C (212°F)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Punto de llama: NO</li> <li>■ Gravedad específica: 1.009 gm/cc</li> <li>■ Densidad relativa: Mayor que el agua</li> <li>■ Rango pH 10.2 - 10.5</li> </ul> |
|--|--|

## ■ SC Grease Trap & Drain Cleaner:

- No tóxicos
- No reactivos
- No cancerígenos
- Auténticamente biodegradables
- Derivados de recursos renovables
- Seguros en uso, almacenamiento y desecho

## ■ SC Grease Trap & Drain Cleaner: no contiene:

- Derivados de petróleo
- Glicol-Éter
- Terpenos
- Sintéticos
- Cáusticos
- Constructores y reactivos

## ■ Certificaciones

- OSHA 29-CFR Ch. XVII 1910.1200 and 40 CFR Ch. 1, Subparts C & D
- USEPA 600, 4-90, 027 for aquatic toxicity
- USEPA 601 & 602 for VOC testing

Nuestros productos son naturales y certificados:



### ↑ ESPAÑA

E: [ump@ump-spain.com](mailto:ump@ump-spain.com)  
T: +34 942 360 472

UMP SPAIN  
C/Juan de Herrera 2, 1ºD, 39002, Santander

### ↑ FRANCIA

E: [umpfrance@ump-spain.com](mailto:umpfrance@ump-spain.com)  
T: +34 609 481 130

UMP FRANCE  
Parque tecnológico de Zamudio, Laga Bidea, Ed. 84  
48160, Derio (España)  
Château de Vézetz, 37270, Vézetz (Francia)